

**Interruptores miniatura magnetotérmicos (MCB)**



| modelo               | HIB63N                 | HIB63H                 |
|----------------------|------------------------|------------------------|
| tensión de operación | 230-415V               | 230-415V               |
| número de polos      | 1, 2, 3, 4<br>1+N, 3+N | 1, 2, 3, 4<br>1+N, 3+N |
| curva de protección  | C (5-10 xIn)           | C (5-10 xIn)           |
| corriente nominal    | 1 ... 63A              | 1 ... 63A              |
| capacidad de ruptura | 6 kA                   | 10 kA                  |

| referencia         | polos | corriente nominal (A) | precio € |
|--------------------|-------|-----------------------|----------|
| HIBD63N-1PMC-**-1  | 1     | 1, 2, 3, 4, 5, 6      | 15,00    |
| HIBD63N-1PMC-**-10 | 1     | 10, 16, 20, 25        | 8,95     |
| HIBD63N-1PMC-**-32 | 1     | 32, 40                | 15,10    |
| HIBD63N-2PMC-**-2  | 2     | 1, 2, 3, 4, 5, 6      | 20,00    |
| HIBD63N-2PMC-**-10 | 2     | 10, 16, 20, 25        | 17,00    |
| HIBD63N-2PMC-**-32 | 2     | 32, 40                | 20,80    |
| HIBD63N-2PMC-**-50 | 2     | 50, 63                | 32,00    |
| HIBD63N-3PMC-**-3  | 3     | 1, 2, 3, 4, 5, 6      | 37,00    |
| HIBD63N-3PMC-**-10 | 3     | 10, 16, 20, 25        | 29,50    |
| HIBD63N-3PMC-**-32 | 3     | 32, 40                | 27,10    |
| HIBD63N-3PMC-**-50 | 3     | 50, 63                | 77,00    |
| HIBD63N-4PMC-**-4  | 4     | 1, 2, 3, 4, 5, 6      | 61,00    |
| HIBD63N-4PMC-**-10 | 4     | 10, 16, 20, 25        | 61,00    |
| HIBD63N-4PMC-**-32 | 4     | 32, 40                | 65,00    |
| HIBD63N-4PMC-**-50 | 4     | 50, 63                | 101,00   |

| referencia         | polos | corriente nominal (A) | precio € |
|--------------------|-------|-----------------------|----------|
| HIBD63N-1NMC-**-1  | 1+N   | 1, 2, 3, 4, 5, 6      | 15,00    |
| HIBD63N-1NMC-**-10 | 1+N   | 10, 16, 20, 25        | 12,00    |
| HIBD63N-1NMC-**-32 | 1+N   | 32, 40                | 21,00    |
| HIBD63N-4NMC-**-2  | 3+N   | 1, 2, 3, 4, 5, 6      | 61,00    |
| HIBD63N-4NMC-**-10 | 3+N   | 10, 16, 20, 25        | 61,00    |
| HIBD63N-4NMC-**-32 | 3+N   | 32, 40                | 65,00    |
| HIBD63N-4NMC-**-50 | 3+N   | 50, 63                | 101,00   |

\*\* reemplazar por el valor de la corriente nominal

|           |           |
|-----------|-----------|
| 01 - 1 A  | 16 - 16 A |
| 02 - 2 A  | 20 - 20 A |
| 03 - 3 A  | 25 - 25 A |
| 04 - 4 A  | 32 - 32 A |
| 05 - 5 A  | 40 - 40 A |
| 06 - 6 A  | 50 - 50 A |
| 10 - 10 A | 63 - 63 A |

| referencia         | polos | corriente nominal (A) | precio € |
|--------------------|-------|-----------------------|----------|
| HIBD63H-1PMC-**-10 | 1     | 10, 16, 20, 25        | 10,70    |
| HIBD63H-1PMC-**-32 | 1     | 32, 40                | 20,00    |
| HIBD63H-2PMC-**-10 | 2     | 10, 16, 20, 25        | 25,00    |
| HIBD63H-2PMC-**-32 | 2     | 32, 40                | 29,00    |

| referencia         | polos | corriente nominal (A) | precio € |
|--------------------|-------|-----------------------|----------|
| HIBD63H-3PMC-**-3  | 3     | 10, 16, 20, 25        | 36,00    |
| HIBD63H-3PMC-**-32 | 3     | 32, 40                | 45,00    |
| HIBD63H-4PMC-**-10 | 4     | 10, 16, 20, 25        | 72,00    |
| HIBD63H-4PMC-**-32 | 4     | 32, 40                | 79,00    |

| referencia | características               | precio € |
|------------|-------------------------------|----------|
| AUX M63N   | Contacto auxiliar 1na-nc      | 16,00    |
| ALT M63N   | Alarma de disparo             | 46,00    |
| SHT M63NS2 | Bobina de apertura 120-415Vca | 91,00    |
| UVT M63NU2 | Bobina de mínima 230Vca       | 91,00    |

| referencia | características               | precio € |
|------------|-------------------------------|----------|
| AUX M63H   | Contacto auxiliar 1na-nc      | 16,00    |
| ALT M63H   | Alarma de disparo             | 46,00    |
| SHT M63HS2 | Bobina de apertura 120-415Vca | 91,00    |
| UVT M63HU2 | Bobina de mínima 230Vca       | 91,00    |

**Interruptores de corriente residual (RCCB)**



| modelo                   | HIRC63                   |
|--------------------------|--------------------------|
| normas                   | IEC 61008<br>EN 61008    |
| protección               | Fuga a tierra            |
| tensión de operación     | 230-415V                 |
| número de polos          | 2, 4                     |
| corriente residual tipo: | AC                       |
| corriente nominal        | 25, 32, 40, 63 A         |
| sensibilidad             | 10, 30, 300, 100, 500 mA |

| referencia      | polos | corriente nominal | sensibilidad | precio € |
|-----------------|-------|-------------------|--------------|----------|
| HIRC63-2PG4S-25 | 2     | 25 A              | 30 mA        | 45,00    |
| HIRC63-2PG4S-40 | 2     | 40 A              | 30 mA        | 47,00    |
| HIRC63-2PG4S-63 | 2     | 63 A              | 30 mA        | 65,00    |
| HIRC63-2PG7S-25 | 2     | 25 A              | 300 mA       | 45,00    |
| HIRC63-2PG7S-40 | 2     | 40 A              | 300 mA       | 47,00    |
| HIRC63-2PG7S-63 | 2     | 63 A              | 300 mA       | 65,00    |

| referencia      | polos | corriente nominal | sensibilidad | precio € |
|-----------------|-------|-------------------|--------------|----------|
| HIRC63-4PG4S-25 | 4     | 25 A              | 30 mA        | 90,00    |
| HIRC63-4PG4S-40 | 4     | 40 A              | 30 mA        | 94,00    |
| HIRC63-4PG4S-63 | 4     | 63 A              | 30 mA        | 135,00   |
| HIRC63-4PG7S-25 | 4     | 25 A              | 300 mA       | 90,00    |
| HIRC63-4PG7S-40 | 4     | 40 A              | 300 mA       | 94,00    |
| HIRC63-4PG7S-63 | 4     | 63 A              | 300 mA       | 135,00   |